

## DA-408



### คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องแยกสัญญาณเสียง
- มีอินพุทพร้อมปุ่มเกนที่ 4 ช่อง และเอาต์พุทพร้อมปุ่มเกนที่ 8 ช่อง
- มีสวิตช์เลือกใช้อินพุทกับเอาต์พุทแบบเมทริกซ์ 4x8 ช่อง
- ช่องอินพุทและเอาต์พุททั้งหมดเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์ XLR

### SPECIFICATIONS

<b>Frequency Response:</b> 20Hz-20kHz	+0, -0.3dB
<b>Hum &amp; Noise:</b> @ All max Gain 20Hz-20kHz	-75dBu
<b>Distortion THD+N:</b> @ +4dBu 20Hz-20kHz	<0.01%
<b>Crosstalk:</b> Channel to Channel @ 20Hz-20kHz	>50dB
<b>Audio Inputs:</b> Type Connectors Input Impedance Input Sensitivity Gain Maximum Input Level CMRR: @ 20Hz-20kHz	Electronic Balanced Female 3-Pin XLR-Type 10kΩ Unbalanced 20kΩ Balanced Nominal +4dBu -15dB to +6dB +22dBu >50dB
<b>Audio Output:</b> Type Connectors Recommended Load Impedance Maximum Output Level Output Gain	Electronic Balanced Male 3-Pin XLR-Type 600Ω or Greater +27dBu -15dB to +6dB
<b>Power Requirement:</b>	220V 50Hz 15VA
<b>Dimensions(WxHxD):</b>	483x44x178mm.
<b>Weight:</b>	2.6kg/5.72lbs

Note: 0dBu=0.775Vrms.,0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd April 2008

Distributor :

บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

<http://www.mynpe.com> E-Mail: [mynpe@mynpe.com](mailto:mynpe@mynpe.com)

<http://www.mynpe.com>

E-Mail: [mynpe@mynpe.com](mailto:mynpe@mynpe.com)